

Sarja  
MSP60/MSP125/MSP250/MSP500



Luotettavampi. Tehokkaampi. Tarkempi. Koneen  
synkronointi ja ulkoinen virtalähde.



Pulsarlube **MSP**

## Ominaisuudet ja edut

### Synkronoitu voitelu

Esiasetettu määrä rasvaa toimitetaan vain laitteen ollessa toiminnassa, jolloin vältetään ylivoitelu ja hukka.


### Kustannussäästöt

- Akkua ei tarvitse vaihtaa 5 vuoteen
- Merkittäviä säästöjä vaihdettavien rasvapussien (Service Pack) käytöstä
- Täydellinen ratkaisu koneiden käyttöön pidentämiseen estämällä ali- tai ylivoitelu ja optimoimalla huoltotehokkuutta

### Muut ominaisuudet

- Erilaiset annosteluasetukset ja rasvapussitilavuudet, jotka sopivat monenlaisiin teollisiin sovelluksiin
- Annostelujaksojen säätö on helppoa myös käytön aikana
- Läpinäkyvä säiliö jäljellä olevan voiteluaineen helppoon visuaaliseen tarkastamiseen

## Tyypilliset toimialat ja sovellukset



- Moottorit & pumput
- Laitteet, jotka ovat sammutettuina tai valmiustilassa pitkiä aikoja

- Elektroniikka ja autotehtaat
- Puhdistilat, joissa ylivoitelua valvotaan kriittisesti

## Tuotteen tekniset tiedot

### Rasvapussin kapasiteetti

60ml / 125ml / 250ml / 500ml

### Virtalähde

Ulkoinen virtalähde (\*Tarvitaan vara-akku)

- 1) VAC
- AC-DC-SOVIIN (100 ~ 220V)
- 2) VDC
- DC-DC MUUNTAJA (12V ~ 24V)

### Käyttöpaine

30 ~ 60 bar (435 ~ 870 psi)

### Käyttölämpötila

Vakioalkaliparisto:

--15°C ~ 60°C

-Valinnainen litiumakku:

--40°C ~ 60°C

### Annostelujaksot

60 ml: 1-12 kuukautta  
125 ml / 250 ml : 1, 2, 3, 6, 12 kuukautta & H (15 päivää)  
500 ml: 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 kuukautta & H (15 päivää)  
\* MSP on saatavana myös öljysovelluksiin

### Yhden pisteen etäasennus

Max. 10 m (33 jalkaa) Ø6 putkella

### Monipisteasennus

Max. 6 m (20 jalkaa) Ø6 putkella  
(Jopa 8 voitelupistettä)

### Annostelutilavuuden koko

0.34 ml / isku (@20°C / 68°F)

## Releen tekniset tiedot



### Jännitteen tuloalue

VAC: 100 ~ 220V, 0.5A 50 ~ 60Hz VDC: 12V ~ 24V

### Jännitteen lähtöalue

5.0V, 2A

### Virta päälle -ilmais

Punainen LED

### Virtalähteen mitat

85 mm (S) x 49 mm (L) x 32 mm (K)

### Johdon pituus virtalähteestä:

1 m (3.3 jalkaa) Lähti: 4.5 m (15 jalkaa)

### Johdon pituus MSP Lubricatorista

90 mm (3.5 tuumaa)