

# Puunhalkaisukone

VK-7000



UUTUUS

## Yksinkertainen ja vahva kone

VK-7000 puunhalkaisukone on rakennettu vahvaksi ja kompaktiksi, mikä tekee koneesta helpon kuljettaa.

# Tärkeitä yksityiskohtia


Laaja valikoima muita koneita

Lue enemmän: [www.fransgard.dk](http://www.fransgard.dk)



## Ohjauskahva

Konetta voidaan aktivoida vain kahdella kahvalla, joita käytetään samanaikaisesti. Ratkaisu lisää osaltaan turvallisuutta käytön aikana.



## Käyttöventtiilin toiminta:

Pos. 0: neutraali asento.  
Pos. 1: Halkaisupaine Max  
Pos. 3: Nopea nopeus, Paine min.  
Pos. 2: Palaa kohtaan 0




## Turvaverkko

Tukeva turvaristikko aukkoineen antaa koneelle korkeimman turvallisuuden käytön aikana. Halkaisijaa ei voi aktivoida ennen kuin turvaritilä on suljettu. Verkon reijät antavat yleiskuvan työprosessista.



## Kiinteä jousitusjärjestelmä

Turvakansi on asennettu kiinteään ripustusjärjestelmään, jota tukee kaasujousi, joka pitää kannen auki.



## Halkaisuterä

Tukeva veitsi varmistaa polttopuun tehokkaan halkaisun. Massiivinen rakenne takaa vakaan työnkulun.



## 2- tai 4-osainen puun halkaisu.

Halkaisuveitsi asetetaan mekaanisesti joko 2- tai 4-osaiseen halkaisuun poistamalla pultti, nostamalla massiivinen terä ylös ja asettamalla pultti uudelleen halutulle korkeudelle.



## 3 piste kiinnitys Kat.II

3-piste kiinnityksen ansiosta puunhalkaisukone on helppo kuljettaa halutulle työalueelle traktorilla. Kompakti muotoilu helpottaa kuljettamista.

## Hydraulisetkut.

Kone kytketään traktorin omaan hydraulikkaan.



## Lisää asetuksia

VK-7000 halkaisee jopa 700 mm:n pituisia puukappaleita. Koneessa on nopea eteen- ja taaksepäin nopeus lyhyemmille puupaloille. Lyhyemmän matkan rajoittimet asetetaan kiinnittämällä etäisyyspultit halkaisulevyn pohjaan.

**Täyttää viimeisimmät tiukat puunhalkaisulaitteiden turvallisuusvaatimukset**

## Tekniset tiedot:

Tekniset tiedot	VK-7000
Max. halkaisuvoimaa	7 tons
Min. halkaisuvoimaa	2,2 tons
Halkaisupituus	20-70 cm
Max. paine	200 bar
Max. hydrauliohjlyn virtaus	30 l/min
Halkaisuterän jakaminen	2/4
Halkaisuterän säätö	Mekaanisk
3-piste kiinnitys	Kat. II
Omapaino	245 kg

## Made in Denmark

Vahva yhdistelmä nykyaikaisia koneita (mm. laaserleikkurit) ja hyvä ammattitaito takaavat, että tuotteemme vastaavat asiakkaiden korkeita vaatimuksia kestäville ja lujille koneille. Koska kehitämme, valmistamme ja kokoamme koneet omalla tehtaallamme Tanskassa, pystymme nopeasti mukauttamaan tuotannon asiakkaiden toiveiden mukaan

Tämä tarjoaa suurta joustavuutta, josta asiakkaamme ovat tunteneet ja arvostaneet meitä jo useiden vuosien ajan. Omalla tuotannollamme on jatkuva yleiskuva jokaisesta tilauksesta, jotta asiakkaat saavat oikean tuotteen sovittuna ajankohtana.

**Se on tanskalaista tehokkuutta ja laatua parhaimmillaan.**

Jälleenmyyjä:



Producent:

Fransgård Maskinfabrik A/S  
Fredbjergvej 132 · dk-9640 Farsø  
T: +45 98 63 21 22  
[www.fransgard.dk](http://www.fransgard.dk)

