


PLA 5000



N° Hifi : PLA 5000

To be used in fixed tank or stopped vehicle/machine.

Contains super-absorbent polymer.

Tank opening diameter must be over 5 cm.

Fast and effective in less than 24 hours.

Removes water from Diesel, Biodiesel, petrol and fuel.

Reduces engine downtime and maintenance costs.

Absorbs up to 3.7 dl.

Dimensions 590 x 50 x 25 mm (dry) / x 25 mm (soaked) - Strip 2300 mm.

N° Hifi : PLA 5000

Käytettävä kiinteässä säiliössä tai pysäytetyssä ajoneuvossa/koneessa.

Sisältää superabsorboivaa polymeeriä.

Säiliön aukon halkaisijan on oltava yli 5 cm.

Nopea ja tehokas – alle 24 tunnissa.

Poistaa vettä dieselistä, biodieselistä, bensiinistä ja polttoaineesta.

Vähentää moottorin seisokkiaikaa ja huoltokustannuksia.

Imeytyskapasiteetti jopa 3,7 dl.

Mitat: 590 x 50 x 25 mm (kuivana) / x 25 mm (kastuneena) – Nauhan pituus 2300 mm.

N° Hifi : PLA 5000

Används i fast tank eller stillastående fordon/maskin

Innehåller superabsorberande polymer.

Tank öppningens diameter måste vara över 5 cm.

Snabb och effektiv – på mindre än 24 timmar.

Tar bort vatten från diesel, biodiesel, bensin och bränsle.

Minskar motorns stilleståndstid och underhållskostnader.

Absorberar upp till 3,7 dl.

Mått: 590 x 50 x 25 mm (torr) / x 25 mm (blöt) – Remsa 2300 mm.



Dry
Kuiva
Torr



Absorbent
Imevä
Absorberande



Soaked
Läpimärkä
Dränkt