

Sarja
OL500



IP54

Laaja öljyn viskositeettialue. Uudelleentäytettävä paikan päällä.
Kustannustehokas.



Pulsarlube **OL500**

Ominaisuudet ja edut

Erinomainen suorituskyky

- ▶ Pystysuora syöttöpumppu, jota ohjataan mikroprosessorilla, mahdollistaa tarkan annostelun ja kattaa laajan viskositeettialueen
- ▶ Suuri 500 ml öljysäiliö

Kustannussäästöt

- ▶ Pienemmät huoltokustannukset kuin manuaalisella voitelu
- ▶ Uudelleen täytettävä öljysäiliö

Monipistevoitelu

Korkea lähtöpaine (10 bar) mahdollistaa pitkät voitelulinjat ja monipistevoitelun

Käyttäjystävällinen ohjelmointi

Helppo ohjelmoida sisäänrakennetun LCD-näytön ja yksinkertaisten painikkeiden avulla

Helppo huoltaa

Läpinäkyvä säiliö, jäljellä olevan öljyn helppoon visuaaliseen tarkastamiseen

Muut ominaisuudet

- ▶ Erilaisia annosteluasetuksia, jotka sopivat monenlaisiin teollisiin sovelluksiin
- ▶ Lukitustila estää tahattomat järjestelmän muutokset
- ▶ Helppo asentaa ahtaisiin tiloihin

Typilliset toimialat ja sovellukset



- Laakerit

- Ketjut

- vaijerit

- Pumput

- Moottorit

- Liukuportaat jne.

Yleiskatsaus

Tuotteen tekniset tiedot



Öljysäiliön tilavuus

500ml (uudelleen täytettävä)

Virta lähde

DC 4.5 V akku (vaihdettava)

Käyttöpaine

10bar (145psi) (riippuu öljyn viskositeetista)

Käyttölämpötila

Normaali alikaliparisto:
-15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)

Valinnainen litiumakku:
-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)

Annostelujaksot

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 kuukautta ja h (15 päivää)

Yhden pisteen etäasennus

Max. 6 m (20 jalkaa) Ø4 putkella

Monipisteasennus

Max. 3 m (10 jalkaa) O.D. Ø4 putki (jopa 4 voitelupistettä)

Tuotesertifikaatit ja IP-koodi

IP54

Öljyn viskositeettialue

100 ~ 10,000 cSt @40°C

* Erikaisohjeet saatavilla
10 ~ 100 cSt@40°C